

## Luminaire industriel Simon 816.40 Blanc froid General

RÉF. 81640038-785



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage général, Éclairage  
intensive

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### CLASSE ETIM

EC001716

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                             |                                            |                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| FRÉQUENCE                                   | IRC                                        | EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) |
| 50 - 60 Hz                                  | 80.00                                      | 130 lm/W                    |
| CLASSIFICATION IK                           | DRIVER INCLUS                              | LUMENS (LM)                 |
| 08                                          | Oui                                        | 11700 lm                    |
| CLASSIFICATION IP                           | CLASSE ÉLECTRIQUE                          | LUMENS/W                    |
| IP65                                        | Type 1                                     | 11700 lm/90W                |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) | ALIMENTATION INTÉGRÉE                      | OPTIQUES                    |
| -15 - 40 °C                                 | Oui                                        | Générale                    |
| ALIMENTATION (V~)                           | L70 (°C)                                   | PUISSANCE (W)               |
| 100/240 V~                                  | 50.000 h à 25°C                            | 90 W                        |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)                  | ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) | DURÉE DE VIE                |
| 5000 K                                      | 100°                                       | 50.000 h                    |
| CONTRÔLE                                    | TYPE DE COULEUR                            |                             |
| On/Off                                      | CW                                         |                             |
| CHROMATICS CRI ICONS                        |                                            |                             |
| <div>CRI<br/>80</div>                       |                                            |                             |

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| TYPE D'INSTALLATION | TYPE DE CONNEXION DE BORNE |
| Suspendu            | - FONCTION 1               |
|                     | À vis                      |

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053194553

### POIDS NET DU PRODUIT

4.80

### LONGUEUR EMBALLAGE

420.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053194553

### VOLUME EMBALLAGE

33516000.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

190.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

5.90

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

5.90

### LARGEUR EMBALLAGE

420.00

### POIDS NET EMBALLAGE

4.80

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM