

## Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K Wide Flood DALI Blanco

REF. 70322330-482



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K Wide Flood, acabado en color blanco. Encuentra este producto en nuestro catálogo online con la siguiente referencia: 70322330-482.

Eficiencia energética que te posibilita un ahorro increíble respecto a sistemas tradicionales. Más de 30.000 horas de luz perfecta, nítida, estable. Además, sus prestaciones lumínicas, las que otorga la tecnología Led de última generación en toda esta colección de productos Downlight 703, permanecen siempre sin alteraciones durante toda la vida de la luminaria.

Ámbitos en los que se aplican: hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas o locales comerciales, naves industriales, complejos residenciales, casas (para usos concretos) y muchos más lugares, entre los que incluimos también espacios públicos.

Consulta aquí toda la información de este producto. Te informamos de que, si te surge alguna duda al revisar todos los datos o el manual de instalación, puedes consultarla con nuestros expertos del departamento técnico.

### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

680 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Wide Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

DALI


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088708

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.42

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.29

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053088708

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.42

### PESO NETO EMBALAJE

0.29

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM