

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de ITT Cannon® negro Simon K45

REF. KA65/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana de voz y datos que incluye una ventana guardapolvo de 1 elemento indicado para 1 conector RJ45 de ITT Cannon® con acabado en negro y perteneciente a la serie Simon K45. El producto tiene unas medidas de 45x45 mm y una profundidad de 8,5 mm. Es apto para superficie y empotrar y se encuentra en cumplimiento con el reglamento que rige este tipo de mecanismos. Por su material termoplástico libre de halógenos, la pieza garantiza la máxima seguridad en caso de incendio, así como la mínima toxicidad si hubiera emisión de humos. Una de sus principales cualidades es, por tanto, la excepcional resistencia a temperaturas elevadas. La placa puede combinarse en envolventes verticales, si bien sería necesario en este supuesto la utilización del posicionador a 90° (referencia K66), de modo que la placa se mantenga en sentido vertical. Para su mantenimiento, use un paño suave y seco.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de ITT Cannon®.

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ITT Cannon®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ITT Cannon®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436044999	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.16
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72.00	PESO NETO EMBALAJE 0.16
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 72.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105.00	