

## Luminaire étanche Simon 780 IP65 4000K 1500 1-10V

RÉF. 78032133-884



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage industriel

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CONTRÔLE

1-10 V

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

114 lm/W

### CLASSIFICATION IK

08

### IRC

80.00

### LUMENS (LM)

5700 lm

### CLASSIFICATION IP

IP65

### CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

### LUMENS/W

5700 lm/50W

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20 - 35 °C

### L70 (°C)

50,000 h à 25°C

### OPTIQUES

Générale

### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

### PUISSANCE (W)

50 W

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### TYPE DE COULEUR

NW

### DURÉE DE VIE

50.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Surface / Mur / Suspendu

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053217221              | VOLUME EMBALLAGE<br>6249600.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>1550.00                | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>1.44     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.44 | LARGEUR EMBALLAGE<br>64.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.12      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>1.12             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>63.00                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |