

Interruptor de botão unipolar 16AX 230V~ com sistema de conexão rápida terminal branco Simon 270

REF. 20000111-090



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco brilhante

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FREQUÊNCIA 50 - 60 Hz	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	FUNÇÃO INDICADORA Não	RAL 9003
NÚMERO DE CONTATOS 2	INTENSIDADE (A) 16 AX	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 40
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	TENSÃO (V~) 127/230 V~
FORMATO Botão de pressão	TENSÃO NOMINAL (V~) 230 V~	NÚMERO DE CABOS 2
	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 45 °C	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 15	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso
GARRA Simon 27	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO Horizontal, Vertical	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053308486

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

COMPRIMENTO EMBALAGEM

262.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

713098.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053308493

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

47.75

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.16

LARGURA DA EMBALAGEM

57.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

