

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K100A/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector para VGA HD15 hembra con placa embellecedora en color negro. El mecanismo se encuentra dentro de la serie Simon K45. Permite un embornamiento por soldadura y es apto para superficie y empotrar. Se compone de piezas metálicas con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Se trata de un material muy seguro en caso de incendio, pues garantiza la no propagación de las llamas, así como la baja toxicidad si hay humo. Sus dimensiones son 22,5x45 mm y se caracteriza por una extraordinaria resistencia a las temperaturas extremas. Lo ideal, no obstante, es instalarlo en ambientes que oscilen entre los 5 y 40°. La longitud máxima recomendada del cableado es de 20 metros. Para más información, no dude en consultar la hoja de instrucciones del producto. Respecto a su mantenimiento, puede usar un paño suave y seco para una conservación óptima.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTACTOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RAL

7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
70

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
93

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
911.4

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.016

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.016

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE
8426436045453

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70

ANCHO EMBALAJE
93

LONGITUD EMBALAJE
140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911.4

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.16

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM