

Prise 2P+T etanche IP44 mécanisme +touche / 16 A 250 V connexion rapide blanc Simon 24 Harmonie

RÉF. 2400447-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
2P+T

CLASSIFICATION IK
01

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP44

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
12

GRIFFE
Push&Go

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
NM 06.6.090-2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053137499

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

193.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1428200.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053346877

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.36

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

92.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.36

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

80.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM