Boîte de sol ronde à faible profondeur 3 modules doubles pour un revêtement de sol ou plancher technique grise Simon K45

RÉF. **KF300C/1**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Grey

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM
EC000024

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Boîte de sol et manuel d'installation

REMARQUES
Pour terminer l’installation du produit sur un revêtement de sol, il doit être associé au registre en plastique (réf. G301C). Si vous n’installez pas la même finition de plancher, vous pouvez le combiner avec le couvercle de garniture à encastrer. (Ref. 52053203-035)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce à l'inclusion de sorties en fil de plastique ductile

DISPONIBLE EN
4, 6 et 8 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
6

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)
790kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
3 Modules doubles

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 55 X 20 MM
6

RAL
7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
Ø 300 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
6

VERSION
3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

3

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes au registre de revêtement de sol ou plancher technique (fournie avec la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Circulaire, en fonction de l'installation du registre de sol ou du trou pratiqué dans le carrelage de plancher technique

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols peu profonds lui permet d'être installé sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique, et en combinant ce dernier type d'installation avec le registre réf. G301C

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436050938

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.04

POIDS NET DU PRODUIT
2.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436050938

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
325.00

LONGUEUR EMBALLAGE
325.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
8.45

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM