

Luminaria industrial 816.41 NW General DALI

REF. 81641338-784



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La casa Simon trabaja para hacer un exhaustivo proceso de selección de bins (elementos que lo forman de manera coherente) para cada luminaria o lámpara LED. Eso le garantiza al consumidor una mínima dispersión del calor y del flujo lumínico para crear una luz uniforme, asegurando los mejores resultados en cada espacio a iluminar. Luminaria industrial 816.41 NW General DALI. Categoría B. Luminarias Industriales 816, 4000 k, 19500 lm/160W. 50.000 h a 250 C. Luminaria suspendida para iluminación general. Temperatura del color neutro NW. Diámetro 430 mm, altura de suspensión 500 mm. Fácil instalación y mantenimiento. Color negro. Materiales: aluminio y policarbonato. Estos materiales garantizan alta robustez a la luminaria, y están exentas de la prueba de seguridad fotobiológica. Sistema de suspensión mediante cadena. No está incluida. Los conectores IP68 están incluidos. Óptica General. Ficha técnica: su fotometría es amplia enviando el haz de luz en un ángulo de 60 °, siendo su intensidad lumínica muy amplia a 3 metros de distancia. (entre 7,36 y 8,41 lx). Ofrecen alta estabilidad, y no el parpadeo permanente que tienen las luminarias de otros sistemas no LED. Encendido instantáneo a través del sistema DALI, incluso con detectores de presencia o sistemas de regulación de la luz.

APLICACIÓN

Iluminación general, Iluminación intensiva

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

122 lm/W

CLASIFICACIÓN IK

08

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

19500 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

LÚMENES/W

19500 lm/160W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

ÓPTICAS

General

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

128.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

100°

POTENCIA (W)

160 W

CONTROL

DALI


TIPO DE COLOR

NW


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194669

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

33516000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053194669

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.9

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

190

PESO NETO EMBALAJE

4.8

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

420

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.9

LONGITUD EMBALAJE

420

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.8

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT