

**Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 negro Simon K45**

REF. K080/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La gama Simon K45, con placas planas o inclinadas, ofrece la máxima seguridad mediante su sistema de apertura protegido, y garantía de Total Compatibilidad con conectores de Voz y Datos del mercado actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. La seguridad de las personas está garantizada ya que los materiales son libres de halógenos e ignífugos. Son también resistentes a la corrosión, a las sobrecargas y a los cambios extremos de temperatura. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Esta es una Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 negro Simon K45. Compatible con conector RJ45. Acorde al módulo MD combinado. Acabado negro. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
88

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
123

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
136

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
1472064

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.012

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.012

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE  
8426436037861

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
20

ALTURA EMBALAJE  
88

ANCHO EMBALAJE  
123

LONGITUD EMBALAJE  
136

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
1.472

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.24

PESO NETO EMBALAJE  
0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM