Caixa de chão circular de profundidade reduzida para 6 elementos em pavimento ou chão técnico cinza Simon 500 Cima

REF. **52050203-035**

simon

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Gama Cima 500, da Marca Simon, responde aos avanços tecnológicos mais exigentes. Garantindo rapidez, comodidade, segurança e facilidade na instalação. Seus envolventes de chão para mecanismos elétricos e de voz e dados contribuem a solução a suas necessidades. Facilidade e rapidez de montagem que evolui para o mínimo uso de ferramentas. Além disso, fornece-se com todos os acessórios e pequeno material necessário para a sua instalação imediata. Trata-se neste caso de uma caixa circular para Encastrados em pavimento/Encastrados no chão técnico. Caixa de chão circular de profundidade reduzida para 6 elementos em pavimento ou chão técnico. Acabamento em cinza Simon, da gama 500 Cima. Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, uma vez configurado deve combinar-se com uma cuba de plástico (ref.ª G301C). Opcionalmente, pode combinar-se com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053203-035) em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão. Para instalar 6 elementos/ 6 módulos. Seu design para andares de profundidade reduzida permite sua instalação em qualquer tipo de solado, já seja chão técnico ou pavimento, combinando neste último tipo de instalação com a cuba ref.ª G301C. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Cinza Plástica. Dimensões Ø 300 mm x 69 mm.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.ª G301C). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.ª 52053203-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão das saídas de cabos em plástico dúctil

DISPONÍVEL EM
4, 6 e 8 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
6

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 55 X 20 MM
6

RAL
7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
Ø 300 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
6

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 11 e 48 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

3

EXTINÇÃO (ºC)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento ou no abáculo do chão técnico (fornecidas na caixa de chão)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Circular, de acordo com a instalação da cuba de chão ou com o espaço de corte realizado no abáculo de chão técnico

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção para chão de profundidade reduzida permite a sua instalação em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando este último tipo de instalação com a cuba ref.ª G301C

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053093191

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053093191

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
325.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
325.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
8450000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

419
384

∅ 300

3
6
9

ø300