

Placa embelezadora para saída de cablagem de 1 elemento branco Simon K45

REF. K10/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma placa embelezadora desenhada para saída cablagem fiação de 1 cor branco cor branca da série Simon K45. Este artigo incorpora anéis que permitem sujeitar a cablagem através de abraçadeiras. Assim mesmo, brinda acesso a uma secção de cablagem de 2005 mm². O produto é fabricado em material termoplástico sem halogéneos muito seguro em caso de incêndio, já que garante a não propagação do fogo, bem como reduz a toxicidade se tivesse emissão de fumos. Esta placa é adequada para instalar em superfície e encastrar e está em cumprimento com a norma. Tem dimensões de 45 x 45 x 9 mm e, além disso, caracteriza-se por uma grande tolerância às temperaturas elevadas. Para uma ótima conservação, recomenda-se sua instalação em ambientes entre -5 e 60°C. Quanto a sua limpeza, pode utilizar uma camurça seca e suave. Recomenda-se não usar detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para saída de cablagem

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Incorpora anilhas para permitir a fixação da cablagem através de flanges. Permite o acesso de uma secção de cablagem de 2005 mm²

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Versões de placas que oferecem acesso através de tubo ou bucim, combinação de cablagem separada e através de calha de 20 x 30

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

9003

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436019027	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.22
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	