DOWNLIGHT 719 20W 3000K EMPOTRADO

REF. **71922030-983**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de proyector para iluminación interior número de referencia 71922030-983, proyector del tipo Downlight perteneciente al agama profesional 719. Diseñado para ofrecer una iluminación estable y continua en entornos residenciales, locales comerciales, etc. Se trata de un elemento para iluminación interior con grandes características técnicas y estéticas, posee unos valores de color lumínico WW y un esquema de óptica de carácter GENERAL. Posee un control eléctrico del tipo ON-OFF con unos valores de potencia de hasta 20W. Proyector para iluminación interior para instalaciones para empotrar, modelo en color, tonalidad y acabados en blanco con unas medidas de 218 mm(ø) x 35mm.

ACABADO
Blanco

APLICACIÓN
Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE
1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR
PMMA

EMBALAJE
Caja

CLASE ETIM
EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (°C)
30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120°

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
101,5 lm/W

LÚMENES (LM)
2030 lm

LÚMENES/W
2030 lm/20 W

ÓPTICAS
Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
20 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

35

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015|EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1|EN IEC 63000:2018|EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053327005

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.30

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053327005

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
40.00

ANCHO EMBALAJE
225.00

LONGITUD EMBALAJE
225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2025000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.30

PESO NETO EMBALAJE
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM