

Base USB de carga inalámbrica con imán Simon 75

REF. 7500299-039

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base USB de carga inalámbrica con imán de la serie Simon 75, mecanismo sobre el que se monta la tapa cargador inalámbrico Qi2 + USB C Simon 360 (ref. 36000299). Con la tapa, el conjunto permite cargar el smartphone sin cables con alineación magnética, hasta 15 W, y cargar un segundo dispositivo por la salida USB C.

MATERIAL

Acero,Plástico,FR4

COMPATIBILIDAD

Marcos y Tapas Simon 360

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

OBSERVACIONES

Base para montar la tapa cargador inalámbrico Qi2 + USB C Simon 360 (ref. 36000299). Apto para dispositivos electrónicos con cargador tipo C universal y obligatorio en la UE según legislación vigente

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	MONOBLOQUE	POTENCIA MÁXIMA USB (W)
1.5 - 2.5	No	30.00
TIPO DE CONECTOR	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	NÚMERO DE CARGADORES USB
USB C	0 - 35 °C	2
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TENSIÓN DE SALIDA (VDC)	INTENSIDAD USB (A)
1 elemento	5/20 Vdc	3.0 A
FORMATO	ALIMENTACIÓN (V~)	TIPO DE PUERTO USB
USB C	127/230 V~	C
FRECUENCIA	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)	POWER DELIVERY USB
50 - 60 Hz	40	Sí
CLASIFICACIÓN IK	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)	CARGA RÁPIDA USB
00	-25 - 50 °C	Sí
INTENSIDAD (A)	CARACTERÍSTICAS USB	VERSIÓN USB (NÚMERO)
1,45 A	USB C1+C2 = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W; USB C1/C2 = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 3,0 A 27,0 W / 12,0 VDC 2,5 A 30,0 W / 15,0 VDC 2,0 A 30,0 W / 20,0 VDC 1,5 A 30,0 W	2.0
CLASIFICACIÓN IP		TENSIÓN USB (V~)
IP20		5/20 V~
ENLAZABLE		
Sí		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
8	Screw	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Universal	A tornillo
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal,Vertical	

GARANTÍA

3 años