Luminaria lineal módulo Low UGR 860.33 2400 3000 K

REF. **86003300-583**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz confortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Residencial	1 unidad	EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
Temperatura máx. de 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000K

CONTROL
DALI

CRI
80

DRIVER INCLUIDO
Sí

LÚMENES (LM)
3666 lm

LÚMENES/W
136 lm/W

PASOS DE MACADAM
< 3 Step MacAdam

POTENCIA (W)
27 W

VIDA ÚTIL
25.000 h

NORMATIVA

MARCADO EAC
No

MARCADO ECORRAE
No

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053298992

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
60

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
2410

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
8676000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.3

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.8

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053298992

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
60

ANCHO EMBALAJE
60

LONGITUD EMBALAJE
2410

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8676000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
2.3

PESO NETO EMBALAJE
1.8

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM