

Downlight 735.20 WW Extensive 1-10 V Branco

REF. 73520130-783



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Design e bem-estar visual unem-se no downlight 735.20 da coleção Simon para iluminação interior. Com um design redondo para instalação encastrada em teto técnico, assegura uma iluminação de qualidade graças a sua tecnologia LED para um iluminação de 3000 K de temperatura de cor e uma tonalidade quente WW e equipado com ótica de distribuição fotométrica EXTENSIVE. O downlight 735.20 conta com equipamento eletrónico integrado na luminária, com protocolo de regulação do fluxo luminoso 1-10V e índice de reprodução cromática CRI80, para criar uma iluminação uniforme e sem brilho. Tem uma vida útil de 50.000 horas a uma temperatura de 25 °C e um rendimento de 2300 lm, consumo total de luminária de 24 W para fontes de alimentação de 220-240 Volts e 50 Hz. Seu diâmetro de 230 mm e profundidade de 110mm, a fácil instalação e seus acabamentos em branco mate garantem uma perfeita integração em espaços compactos.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Extensive

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

85°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00


TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136201	1.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136201	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.50
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.50	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	