

Boîte de sol réglable avec 4 éléments pour installation dans un sol de chaussée gris Simon K45

RÉF. KF470/1



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La boîte de plancher ajustable de la série Simon K45 est adapté pour 4 éléments, il est présenté en gris et est spécialement conçu pour être installé encastré dans la chaussée. Même ainsi, il peut également être installé sur des faux planchers, augmentant ainsi ses possibilités d'utilisation. Ses dimensions sont de 171 x 187 millimètres et 76 millimètres de profondeur. Son installation est très simple et ne nécessite que de la compléter avec l'utilisation d'un plateau en plastique (réf. 52052102-035). Dans le cas de non installation sur le revêtement de sol lui-même, il est conseillé d'utiliser un cache-garniture affleurant (réf. 52053102-035), qui rendra le produit totalement intégré dans l'espace où il se trouve. Les matériaux utilisés pour leur fabrication garantissent une haute qualité, car ils sont basés sur des éléments métalliques à isolation thermoplastique auto-extinguible sans halogène qui garantissent la sécurité de l'installation. Ces matériaux sont spécialement conçus pour empêcher la propagation des flammes si elles se produisent et pour réduire la toxicité de la fumée qu'ils créent. La boîte de plancher ajustable de la série Simon 500 est adapté pour 4 éléments, il est présenté en gris et est spécialement conçu pour être installé encastré dans la chaussée. Même ainsi, il peut également être installé sur des faux planchers, augmentant ainsi ses possibilités d'utilisation. Ses dimensions sont de 171 x 187 millimètres et 76 millimètres de profondeur. Son installation est très simple et ne nécessite que de la compléter avec l'utilisation d'un plateau en plastique (réf. 52052102-035). S'il n'est pas installé sur le revêtement de sol lui-même, il est conseillé d'utiliser un cache-garniture affleurant (réf. 52053102-035), qui rendra le produit totalement intégré dans la pièce où il se trouve. Les matériaux utilisés pour leur fabrication garantissent une haute qualité, car ils sont basés sur des éléments métalliques à isolation thermoplastique auto-extinguible sans halogène qui garantissent la sécurité de l'installation. Ces matériaux sont spécialement conçus pour empêcher la propagation des flammes si elles se produisent et pour réduire la toxicité de la fumée qu'ils créent.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052102-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053102-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à +60° C

NOMBRE DE MODULES

4 modules

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 155 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

VERSION

4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de sol sur la goulotte de sol (fournie dans la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés bien qu'il soit également adapté à une installation sur des sols planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053125403	1.10	212.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053125403	3325000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	84.00	1.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.10	181.00	1.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM