

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de Nexans® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50018185-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

500 Cima es la serie de Simon pensada para dar soluciones en cualquier espacio profesional para cualquier tipo de conexión. Dispone de soluciones para pared, a través de mecanismos para empotrar o para superficie; soluciones para suelo, con profundidad reducida o torretas; y soluciones para áreas diáfanos o falsos techos. Siempre garantizando la más alta velocidad en transmisión de datos gracias a sus placas categoría 6. Como esta placa para conexiones de datos y voz. Con forma plana y acabado en grafito, cuenta con un elemento y conector RJ45 de Nexans®. La placa incluye también un clipaje para poder instalarla en envolturas horizontales o verticales, si necesidad de adaptador. Sus dimensiones son de 50x50 y con una profundidad de 11mm. Esta placa está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos, garantizando que las llamas y el humo no se propaguen en caso de incendio. Simon siempre a la vanguardia en funcionalidad, diseño y seguridad.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097052	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.025	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.25
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.025	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

