# Luminaria estanca 789 36W 5500K 1200

REF. **78937033-885**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca para aplicaciones tipo parkings, garajes y zonas técnicas, diseñada para proporcionar una iluminación uniforme y confortable en áreas de circulación. Diseño lineal con difusor opal de elevada uniformidad para una distribución homogénea de la luz, minimizando sombras y deslumbramientos. Cableado pasante y doble conector incluido, lo que permite una tirada continua de hasta 10 luminarias por linea. Tipo de instalacion: Superficie. Óptica: 120. Temperatura de color: 5500K. Potencia: 36W. Lumens: 3600lm. Eficiencia: 100lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 1265 mm x 65 mm x 65 mm.

### APLICACIÓN

Iluminación de parkings,Iluminación general,Iluminación para industria,Parking empresa

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FRECUENCIA**
50 - 60 Hz

**ALIMENTACIÓN (V~)**
220/240 V~

**EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)**
106 lm/W

**CLASIFICACIÓN IK**
08

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**
5500 K

**LÚMENES (LM)**
3840 lm

**CLASIFICACIÓN IP**
IP65

**CONTROL**
On/Off

**ÓPTICAS**
General

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**
-25...+40

**CRI**
80.00

**POTENCIA (W)**
36 W

**DRIVER INCLUIDO**
Sí

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Superficie / Pared

## NORMATIVA

**GARANTÍA**
3 años

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053440278

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053440278

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
225.00

ANCHO EMBALAJE
300.00

LONGITUD EMBALAJE
1320.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
89100000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
10.20

PESO NETO EMBALAJE
0.76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM