

Profilé aluminium Ofiblock Line Compact pour 8 éléments blanche Simon K45

RÉF. KFC108/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Perfil de aluminio Ofiblock Compact de 8 elementos en color blanco de la serie Simon K45. Se suministra con una placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda y tiene unas dimensiones de 54 x 405 x 54 mm. Está disponible hasta en 10 elementos y es un perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad. Es un perfil de aluminio anodizado y tapas laterales en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que es un material que garantiza la no propagación de las llamas, en caso de incendio, y una baja toxicidad en caso de emisión de humos. Se puede limpiar con un paño suave y seco y no se deben utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. Es apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN y sigue las normativas UNE-EN 60.670-1.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock compact, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 1 cache latérale avec entrée de câble directe, presse-étoupe, 1 cache latérale borgne, vis et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil plus compact pour permettre la convergence de solutions énergétiques, voix et données et multimédia à une moindre profondeur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

8 modules

RAL

9003

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

Up to 2 cables for each side of the profile through the ACFC02/24 cover. On request, the side cover can be supplied machined according to the customer's requirements.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION

8 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profilé. Entrée pour connecteurs à connexion rapide, tuyau de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia à travers des plaques spécifiques.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En fixant le support choisi, puis en reliant le rail DIN arrière au profilé.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une installation murale, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol surélevé, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN avec des accessoires de fixation spécifiques.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436039100

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.40

LONGUEUR EMBALLAGE

55.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.40

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1323.04

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436039100

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.41

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

408.00