

Base de enchufe schuko Simon iO 16 A 230V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 100

REF. 10002432-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perteneciente a la amplia y extensa gama de artículos de la serie Simon 100, disponemos de esta base de enchufe schuko Simon iO. Tiene una intensidad de 16 A y un voltaje de 230 V~. El sistema de embornamiento es a tornillo y el funciona por inserción.

La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm y el pelado de cable 11 mm. La instalación es sencilla ya que es apta para ser empotrada.

El material con el que se ha fabricado es a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. El producto funciona a óptimo rendimiento con temperaturas que oscilan entre los 0 y 40°, pudiendo llegar a soportar máximas de hasta -25°C de mínimo y 75° C de máximo. Cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa vigente y aguanta una humedad del 10 al 90% (sin rocío). Es totalmente compatible con los marcos Simon 100.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD Z-wave	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP20	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	POTENCIA DE CARGAS LED/CFL (W) Schuko mecánico: 16 A - Achuko interruptor 5 A	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 75 °C
FORMATO Schuko	TIPO DE MECANISMO Insertion	VERSIÓN Individual
FUNCIÓN INDICADORA No	POTENCIA DE CARGAS NORMALES (W) Schuko mecánico: 16 A - Achuko interruptor 16 A	TENSIÓN (V~) 230 V~
INTENSIDAD (A) 16 A		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar
	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN IEC 63000:2018 + ETSI-300-220-2v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145081

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

232375.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053145081

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.82

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

65.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

L

N

TT

