

Kit boîte de sol réglable pour plancher technique 6 éléments avec 1 double prise et 2 prises 1 RJ45 3M® gris Simon 500 Cima

RÉF. 52006308-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Grey

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit, cloison métallique, câble de terre, vis et notice d'installation

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit peut être associé à un couvercle affleurant (réf. 52053103-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion d'une mousse de protection.

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

8

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

3M© Volition OCK, RJ25, K5e et K6

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

CONNECTEURS RJ45

Non inclus

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée au moyen de l'installation d'une cloison métallique dans les emplacements prévus à cet effet dans la boîte.

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

FONCTION INDICATEUR

Oui

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (mA)

0.55

CONNECTABLE

Oui, les prises d'un même circuit sont fournies reliées entre elles.

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1700kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

6

NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 210 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et données

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

12

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

3M

TYPE D'ENCLIQUETAGE

3M

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

2 prises double pour circuit de courant standard

VERSION

6 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Par des griffes de fixation sur la
dalle de sol d'accès (fournie dans
la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être
installé sur des sols surélevés

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053112618	1.57	0.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	8421053112618	1.57
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	1	1.57
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0.00	0.00	KGM
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	
1.57	0.00	