

# Módulo conversor de protocolo PWM RGB de 3 canais em DMX

REF. 89000303-039



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Controlo a iluminação RGB de suas luminárias com o módulo conversor de protocolo PWM RGB de 3 canais a DMX da coleção Simon Scena. Este dispositivo permite a regulação e controlo de luminárias RGB, com regulação PWM, especialmente desenhado para Ledflex RGB. Graças à inovação e funcionalidade deste dispositivo, pode seleccionar a cor mediante paleta de cores, ou bem, o ajustar de forma personalizado através de R (0-255), G (0-255) e B (0-255). No entanto, é importante não superar a distância máxima entre fonte de alimentação e fitas de LED para garantir a eficácia do dispositivo. Dispõe de 3 saídas RGB e é compatível com alimentação de 12-24 VDC, com frequência de 400 Hz e tem uma faixa de potência de 108 W(12V) e 216W(24V). Além disso, pode atingir um intervalo de temperatura que oscila entre os 0 e os 45 °C. Funcionalidade e inovação para que qualquer espaço brilhe com luz própria.

### COMPATIBILIDADE

Ledflex RGB

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo conversor DMX/PWM e instruções

### CLASSE ETIM

EC000533

### OBSERVAÇÕES

Dispõe de 3 saídas R,G,B. É importante não ultrapassar a distância máxima entre fonte de alimentação e fitas de LED.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite regular e controlar a cor de luminárias RGB que permitem regulação PWM, especialmente Ledflex RGB.

### ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Não

### FREQUÊNCIA

400 Hz

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

### NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

3

### TIPO DE MECANISMO

Através de Cena

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### OPERAÇÃO

Regulação

### SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

### FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

108 W (12 V) / 216 W (24 V)

### ALIMENTAÇÃO (V~)

12/24 Vdc

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Caixa de registo

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto falso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053106488                  | 0.14                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 267325.00                   |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053106488                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.14                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 85.00                              | 0.14                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.14                           | 37.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 85.00                              |                             |