

Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K128B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector USB 2.0 tipo A hembra, de la serie Simon K45. La placa embellecedora del producto apuesta por un bonito acabado en aluminio. El tipo de embornamiento del conector es a tornillo, por lo que resulta muy sencilla su instalación. La longitud máxima de cableado que se recomienda para este tipo de conectores de la serie Simon K45 varía en función del dispositivo que se vaya a utilizar. Para dispositivos low-speed (ratones, teclados, etc.) se recomienda un máximo de 5 metros de cable; para dispositivos high-speed (discos duros, impresoras, etc.) las recomendaciones son de un máximo de 2,5 metros de cable. Este conector USB es la versión individual de un solo elemento y un único módulo. Es posible instalarlo en superficie o empotrado y soporta temperaturas muy elevadas. Está fabricado a partir de componentes metálicos, aislados termoplásticamente, sin halógenos. De esta forma la seguridad durante su uso es total. Con unas medidas de 22,5 x 45 milímetros, el conector USB 2.0 Simon K45, ofrece muchísima versatilidad y calidad.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB 2.0 Tipo A hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

REVISIÓN

2.0

FORMATO

USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

5

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE CABLES

5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064775

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064775

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.023

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.023

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.023

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.023

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT