
Caja de pared de empotrar para 3 elementos dobles suministrado en embalaje múltiple Simon 500 Cima

REF. **51020703-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Descubre el kit caja pared de 6 elementos de la serie Simon 500 Cima, compuesto por 1 enchufe schuko doble, 1 SAI doble y 2 placas RJ45 creado exclusivamente para su fijación o empotramiento en la pared de superficie. La pieza tiene unos sencillos acabados en color blanco y unas medidas de 220x164x46 mm. Además, cuenta con inserción por corte 1 click® y es compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. En cuanto a su fabricación, se compone de materiales metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible totalmente libre de halógenos, garantizando que la llama no se propague en caso de incendio y la toxicidad sea mínima baja en el caso de emisión de humos. Todo esto demuestra el compromiso de Simon por ofrecer la mejor calidad en sus productos. Y es que Simon 500 Cima reune todo lo que cualquiera necesita: soluciones funcionales de calidad con la máxima seguridad del mercado.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar, tapa protectora para cajetín y film para cubrir pre-troqueles del cajetín

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
10

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 70 MM
2

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 199 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
2

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 4 y 30 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.22

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053114100

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
260.00

ANCHO EMBALAJE
222.00

LONGITUD EMBALAJE
300.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.17


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00


PESO NETO EMBALAJE
2.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM





Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

