

Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K128B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector USB 2.0 tipo A hembra, de la serie Simon K45. La placa embellecedora del producto apuesta por un bonito acabado en aluminio. El tipo de embornamiento del conector es a tornillo, por lo que resulta muy sencilla su instalación. La longitud máxima de cableado que se recomienda para este tipo de conectores de la serie Simon K45 varía en función del dispositivo que se vaya a utilizar. Para dispositivos low-speed (ratones, teclados, etc.) se recomienda un máximo de 5 metros de cable; para dispositivos high-speed (discos duros, impresoras, etc.) las recomendaciones son de un máximo de 2,5 metros de cable. Este conector USB es la versión individual de un solo elemento y un único módulo. Es posible instalarlo en superficie o empotrado y soporta temperaturas muy elevadas. Está fabricado a partir de componentes metálicos, aislados termoplásticamente, sin halógenos. De esta forma la seguridad durante su uso es total. Con unas medidas de 22,5 x 45 milímetros, el conector USB 2.0 Simon K45, ofrece muchísima versatilidad y calidad.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB 2.0 Tipo A hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,2 a 0,5 mm

REVISIÓN
2.0

TIPO DE CONECTOR
USB

NÚMERO DE CONTACTOS
5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
USB

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8426436064775	KGM	0.01
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436064775	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.02
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	50.00	0.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	42.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.02	50.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.02	MMT	