

Kit personalizável com 3 bases de tomada schuko e 1 elemento vazio branco Simon 400 Top

REF. 42403000-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 205 x 120 x 80 milímetros estamos perante um kit de sobre mesa personalizável com 3 bases de tomada schuko e um elemento vazio cor branco da série Simon 400 Top. Um produto de 4 elementos adequado para fixar sobre o móveis com uma intensidade de 16 amperes e 250 volts. Uma peça resistente criada para integrar em qualquer espaço graças a sua tampa embelezadora de aço pintado e seu perfil de alumínio anodizado. Para sua alimentação conta com um conector figura Wieland® g8t18i de 3 polos macho aéreo com cabo de 22 centímetros. Para completar sua instalação deve combinar com as funções da Simon 400 Top. Suas tampas e fixações estão fabricadas em termoplástico autoextinguível, evitando assim a propagação do fogo em caso de incêndio. Um produto de vanguarda fabricado com os melhores materiais e pensado para oferecer máxima segurança e durabilidade.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC
60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conector figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASEIRAS

1

NÚMERO DE TOMADAS

3 bases para circuito de corrente
padrão

VERSÃO

4 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das
garras fornecidas com o
envolvente. Opcionalmente, é
possível fixar o envolvente
através de parafusos nos
orifícios disponíveis nas laterais
da estrutura do envolvente.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos
nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material
necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053195659	0.85	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2850000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053195659	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	240.00	0.85
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.85	125.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	95.00	