

**Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento
para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes alumínio
Simon K45**

REF. KA76/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma placa de voz e dados plana que inclui cobertura contra poeira de 1 elemento para 1 RJ45 com acabamento em alumínio. Uma das vantagens desta peça é que é compatível com os mecanismos de outros fabricantes. Corresponde à série Simon K45 e tem medidas de 45x45 mm e uma profundidade de 8,5 mm. O artigo é fabricado em termoplástico sem halogéneos, um material que evita a propagação do fogo de se produzir um incêndio. É um produto em cumprimento com o regulamento atual e é adequado para superfície e encastrar. Para a sua limpeza, é suficiente com empregar um pano suave e seco. Na coleção Simon K45 encontramos placas planas de voz e dados como este mecanismo ainda que também inclinadas. Ambos modelos foram desenhados para melhorar a conectividade em todo o tipo de ambientes. É uma solução muito completa em linha com as necessidades dos utilizadores.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Nexans® Série essential
Keystone, Ortronics® Série
Clarity TechChoice Keystone,
Panduit® Série Netkey, R&M®
Série Advance Cat6A (R509508,
R509509), Rit®, Siemon® Série
MAX Keystone, Systimax® e
fabricantes de RJ45 com encaixe
baseado em formato Keystone I
e II.

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e
dados

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Quarto

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053263983	0.01	140.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.91
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436065796	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	20	3.28
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	70.00	0.16
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	93.00	KGM