

Conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. 27211-62



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los mecanismos de mando de la serie Simon 27 Play son líderes en el sector de los sistemas eléctricos gracias a la gran calidad de los materiales con los que han sido elaborados y el precio competitivo con el que se encuentran en el mercado. El Conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido en color marfil (45x45 mm) dispone de una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 11 mm. Su cómoda y rápida instalación, que puede realizarse tanto en superficie como empotrado en la pared, es otra de sus ventajas, así como su resistencia a golpes, que la obtiene de los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido fabricado. Colegios, hospitales, hoteles, establecimientos comerciales o grandes edificios de oficinas son algunos de los centros públicos y privados que ya tienen este conmutador en sus instalaciones eléctricas.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP21

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251867	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1201200.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053035665	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.43
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1201200.00	ALTURA EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.43
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 105.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM