# Kit dentro de la mesa completo con tapa, aleta metálica, 4 bases de enchufe schuko y placa para 4 conectores RJ45 negro Simon 400 Indesk

REF. **45604040-138**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

La serie Simon 400 Indesk está pensada para ofrecer soluciones a los ambientes más exigentes, gracias a esta serie tendremos todas las conexiones necesarias al alcance de la mano sin necesidad de molestos cables por el suelo. Un kit completo con tapa y aleta, creado para empotrar en la mesa dispone de capacidad para 4 schukos y placas para cuatro conectores RJ45 en color negro. Las dimensiones de esta pieza de 5 elementos son de 340 x 185 x 85 milímetros y soporta 250 voltios y 16 amperios de intensidad. Su conexión se realiza mediante un conector figura Wieland® gst18i de tres polos macho aéreo con un latiguillo de 22 centímetros. Fabricado con materiales de gran calidad que le confieren a esta pieza una gran resistencia, un ejemplo de ello es su envolvente de acero pintado, su perfil de aluminio anodizado, sus tapas y sujeciones en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos.

## ACABADO

Negro

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDAD

Combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

## CLASE ETIM

EC002759

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP30

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

### RAL
9005

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE VENTANAS RJ45
4

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone® I, II y Systimax®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone® I, II y Systimax®

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4 bases para circuito de corriente estandar

### VERSIÓN
6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ACCESO AL CABLEADO
Con aleta metálica

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

### EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

### ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45°

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN IEC 63000:2018;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053208502

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.35

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053208502

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
365.00

ANCHO EMBALAJE
195.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6405750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM