


**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima**

REF. 50019189-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon a través de su gama Cima 500, ha conseguido una alta compatibilidad entre los diferentes conectores de las marcas de más alta calidad del mercado. Su sistema de colocación por clipaje directo, asegura sencillez y más de un 50 % de rapidez en la instalación, No es necesario pelar ni tranzar cables. La seguridad, la modularidad con sus posibles ampliaciones de acuerdo a cada necesidad, y su comodidad a la hora de conectar tanto con cobre como con fibra óptica, resuelven cualquier requisito de su instalación, ofreciéndole además la posibilidad de establecer una conectividad de alta velocidad, compatible con todos nuestros sistemas de seguridad. Se trata de una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento. Acabado blanco Simon 500 Cima. Compatible con Conectores RJ45 de Panduit®. Placa Individual Plana. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 11 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. (-5 a +60° C). Fácil mantenimiento y limpieza. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097182	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.31
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

