

Luminária industrial 816.40 CW General DALI

REF. 81640338-785



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon utiliza a mais alta tecnologia para suas óticas, compostas por polímeros técnicos, desenhadas para oferecer-lhe a mais alta eficácia e transmissibilidade da luz, com resultados ótimos de rendimento, superiores ao 90%. Luminária industrial 816.40 CW General DALI. Categoria B. Luminárias Industriais 816, 5000 k, 11700 lm/90W durabilidade: 50.000 h a 250 C. Luminária suspensa para iluminação geral. Luminária industrial suspensa para iluminação intensiva. Cor fria CW. Diâmetro 430 mm, altura de suspensão 500 mm. Sistema de suspensão mediante corrente. Não está incluída. Os conectores IP68 estão incluídos. Ótica General. Ficha técnica: seu fotometria é ampla enviando o feixe de luz num ângulo de 60 °, sendo sua intensidade lumínica muito ampla a 3 metros de distância. (entre 7,36 e 8,41 lx). Acabamento em preto. Visualmente atraente e de fácil manutenção. Realizado em Corpo de policarbonato e com Dissipador de alumínio, sistema DALI de ligado. Este sistema permite por seu rápido ligado, e seu esfriamento posterior perante o reacendido, a estabilidade da luminária ao longo de toda sua vida útil, que junto à tecnologia LED permite a regulação linear da potência ao longo de toda a faixa, sendo esta sua principal fortaleza e o que estabelece uma notável diferença com os sistemas mais antigos como os halogenetos metálicos ou o vapor de sódio habituais nestas instalações.

APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

130 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

11700 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS/W

11700 lm/90W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

ÓTICAS

Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

90 W

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

CW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspenso

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194591

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

33516000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053194591

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

5.90

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

190.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

LARGURA DA EMBALAGEM

420.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00