

Downlight ARCH Accesorio unión X-Less Red

REF. 91592019-000



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

2 unidades de unión que permiten crear series de luminarias sin ninguna restricción. Permiten la unión entre accesorios TRIMLESS.

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retailunidad

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC002556

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20 / IP43

DIRECCIONAL

No

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase II

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

No

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9

CLASE ELÉCTRICA

II

MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053219942

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053219942

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

50.00

ANCHO EMBALAJE

50.00

LONGITUD EMBALAJE

50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

125000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.03

PESO NETO EMBALAJE

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM