

## Kit de sobre mesa completo con 2 bases de enchufe schuko, 2 bases SAI y placa para 4 conectores RJ45 aluminio Simon 400 Top

REF. 42602000-133



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Despeje su zona de trabajo con el kit de sobre mesa de Simon 400, ideal para unir en un mismo mecanismo todas las funciones de conexión. Con acabados de aluminio y un diseño compacto de líneas sencillas, este kit se adapta a todo tipo de espacios y estilos decorativos. Consta de 2 bases de enchufe Schuko y 4 elementos vacíos para que personalice su propio punto de conexión, adecuándolo a sus necesidades concretas. Diseñado para instalación empotrada mediante mordazas incorporadas, su fuente de alimentación se conecta a una figura Wieland gst 18 i de 3 polos macho y con latiguillo de 22 cm. Es compatible con tensión de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad y su rigidez dieléctrica es de 2000 V a 50 Hz por minuto. Fabricado por aluminio anodizado y termoplástico autoextinguible libre de halógenos, previene de la propagación de llama y toxicidad por humo, en caso de incendio, y puede alcanzar una temperatura máxima de más de 60 °C.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con  
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES

4

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE  
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i  
3 polos macho aéreo con  
latiguillo de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE ENTRADAS  
TRASERAS

4

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2 bases para circuito de  
corriente estandar

VERSIÓN

6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE  
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC  
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas  
existentes en el soporte de  
fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en  
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el  
material necesario para su  
instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053196021

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3918750.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

330.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.83

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

125.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.83

### LONGITUD EMBALAJE

95.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.83

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT