

Disjoncteur différentiel 30 mA pour 2 éléments avec plaque pour installation dans les boîtes de sol blanche Simon 500 Cima

RÉF. 50012075-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtes de sol Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Commutateur différentiel 30 mA, plaque de finition, adaptateur pour l'installation dans la boîte de sol Simon 500 Cima et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000042

REMARQUES

Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

DIN

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

FONCTION INDICATEUR

Non

NOMBRE DE MODULES

2

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

10000 A (avec fusible à l'avant)

INTENSITÉ (A)

30 mA

ALIMENTATION (V~)

125/230 V~

CLASSE

AC

CLASSIFICATION IP

IP4X

RAL

9003

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 connexion par terminal

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE

Interrupteur différentiel

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

TYPE D'INSTALLATION

Convient uniquement aux installations sur plancher technique

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

4 (2 bornes de connexion par pôle)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A11:2003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053095980	VOLUME EMBALLAGE 3524976.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 112.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.24	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.19
POIDS NET DU PRODUIT 0.24	LONGUEUR EMBALLAGE 269.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

