Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de BeldenCDT® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50013085-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie 500 Cima de Simon es un sistema de conectividad con una de las gamas más amplias para soluciones de pared, suelo, techo o envolventes metálicos. Esta colección está compuesta por puestos de pared de voz y datos, cajas para empotrar o de superficie, torres y columnas o cajas de suelo, todo lo necesario para cualquier instalación. Como esta placa perfecta para conexiones de voz y datos. Cuenta con un elemento y está pensada para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT®. Su forma es plana y cuenta con ventana guardapolvo, además de un acabado en color blanco. Es compatible con envolventes, tanto verticales como horizontales, y además no necesita un adaptador, ya que la propia placa incluye clipajes. Gracias además a su embornamiento por corte, todas sus instalaciones se realizan un 50% más rápidas. 500 Cima es sin duda la mejor solución para las necesidades más exigentes del mercado.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096727

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11