

Luminaria con detector integrado y emergencia 15,1 W 3000K

REF. 89164000-153



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS
LED (W)**

64 W

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

03

CLASIFICACIÓN IP

IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

400

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

8 m

TIPO

HF

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053402580

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.65

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053402580

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

1.204

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.65

ALTURA EMBALAJE

370

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

370

ANCHO EMBALAJE

150

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.65