

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de BeldenCDT® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50013089-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de placa para conexiones de voz y datos referencia 50013089-030, forma parte de la gama de productos y componentes de la profesional serie Simon 500 Cima, elemento que facilita la adaptación para diferentes entornos y sistemas profesionales. Placa plana de voz y datos con guardapolvo para 2 conectores RJ45 con formato de clipaje conectores RJ45 de BeldenCDT®, de gran versatilidad y facilidad de conexión. Se trata de un modelo que presenta color y tonalidades blancas en sus acabados, otorga la mayor seguridad certificada gracias componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible libre de halógenos, minimizando el riesgo en situaciones de llama o emisión de humos. Facilidad para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Posee unas medidas de 50 x 50 x 11 mm y una profundidad de 11 mm, siendo una pieza adaptable para diferentes clases de entornos de trabajo y en distintos sistemas e instalaciones profesionales.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053096758	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.017	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.17
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.017	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

