

Botão neutro com luz 10A 230 V~ e sistema de ligação rápida titânio Simon 270

REF. 20000160-098



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto Mate

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000029

SÍMBOLO

,Seta,Estrela

COMPATIBILIDADE

Apto para encastrar

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

INTENSIDADE (A)

10 A

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

TIPO DE TAMPA

Larga

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9005

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

FORMATO

Botão de pressão

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053267905	0.16	262.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.16	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	713098.50
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053267912	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	5	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	47.75	0.80
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	57.00	KGM

