

Couvercle avant 3 mètres pour colonne aluminium ovale avec 2 faces Simon K45

RÉF. RALK014/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Trim cover front of three meters for pole of deux sides oval aluminium finish of the series Simon K45 stands out for the lines avant-garde with which its structure has been designed. It has dimensions of 300 x 45 x 14 mm and its easy cleaning to prevent oxidation of its structure is conditions with high temperature and relative humidity. This is a product envisaged as a replacement part, in the event of loss or substitution in electrical and electronic systems in private homes, commercial premises or the headquarters of companies, this cover is compatible with the pole of deux sides oval. Also, Simon supplied extruded in anodised aluminium with this product. Its low price makes it to included in projects masonry new and refurbishment projects in homes with all kinds of budgets.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle avant

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000461

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est compatible avec la colonne ovale à 2 faces. Livré extrudé en aluminium anodisé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct sur la colonne (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436056459	POIDS NET DU PRODUIT 1.23	LONGUEUR EMBALLAGE 3020.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436056459	VOLUME EMBALLAGE 10.87
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 60.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.23	LARGEUR EMBALLAGE 60.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.23
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM