

Downlight 800.23 branco, 24 W 4.000 K

REF. 80023030-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

COS Φ

0.95

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

CRI

80.00

ÓTICAS

Extensive

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15°C a 35°C

CLASSE ELÉTRICA

tipo 2

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

POTÊNCIA (W)

24 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 k

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

60°

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

115

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50.000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053304501	0.97	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	7793750.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053304501	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.19
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	145.00	0.97
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.97	250.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	215.00	