

Perfil 860 1200 3000K Negro indirecta

REF. 86051338-793



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfil suspendido del sistema lineal 860 de longitud 1200. Perfil de aluminio de color negro con luz indirecta de 3000K. Gracias al driver integrado, la luz indirecta se puede controlar de forma independiente respecto a la del módulo lumínico. Este perfil ofrece una luz indirecta con un total de 1200lm, con una potencia de 14,5W. Además de ofrecer un fácil montaje y conexión, gracias a los conectores sin tornillo, el perfil incluye tensores en la parte interior para colgar el módulo lumínico, con el fin de facilitar el montaje al máximo posible y mejorar la seguridad a la hora de realizar la instalación. También dispone de un carril en la parte superior para instalar los tensores de suspensión en la posición deseada por el usuario según la necesidad de instalación.

CLASE ETIM

EC002556

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Opal

LÚMENES (LM)

1370

POTENCIA (W)

14

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053338858

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6106100.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053338858

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.35

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

1220.00

PESO NETO EMBALAJE

1.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

77.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.35

LONGITUD EMBALAJE

65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT