

## Base de tomada schuko dupla 16 A 250 V~ com ligação de bornes 1Click® Simon 500 Cima

REF. 50002432-039



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Estás a procurar uma base de tomada em particular? Esta base de tomada em formato Schuko duplo (16 Amperes e 250 Volts) com tipo de ligação de bornes 1Clique® da série Simon 500 Cima é adequado para superfície e para encastrar também. Conta com função sinalizadora (2) e não é necessário descarnado de cabo. A nível de temperatura, tem uma elevada resistência perante temperaturas extremas (mais de 60 graus). Em isso tem muito que ver a corrente de fabrico que intervém, na que realiza-se um exaustivo controlo de qualidade, assegurando que os componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos garanta a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. A máxima segurança é coisa da Simon. As suas dimensões são de 100 x 50 milímetros e sua profundidade de 37 milímetros.

#### COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo base de tomada dupla e manual de instalação

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### OBSERVAÇÕES

Para combinar com tampas embelezadoras de cor alumínio, laranja e verde ou como substituição do mecanismo da base de tomada dupla.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### VINCULÁVEL

Sim, através de acessório 50000996-039

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a 60 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### MONOBLOCO

Não

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### NÚMERO DE TOMADAS

2

### VERSÃO

Duplo

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053254639                        | 0.09                               | 269.00                      |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.09                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 3.52                        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053093474                      | DMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 10                                 | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                                 | 112.00                             | 0.89                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| MMQ                                  | 117.00                             | KGM                         |

