

Profil en aluminium Ofiblock Compact avec 9 éléments graphite Simon K45

RÉF. KFC109/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock compact, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 1 cache latérale avec entrée de câble directe, presse-étoupe, 1 cache latérale borgne, vis et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil plus compact pour permettre la convergence de solutions énergétiques, voix et données et multimédia à une moindre profondeur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

9 modules

RAL

7021

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

Up to 2 cables for each side of the profile through the ACFC02/24 cover. On request, the side cover can be supplied machined according to the customer's requirements.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION

9 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profilé. Entrée pour connecteurs à connexion rapide, tuyau de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia à travers des plaques spécifiques.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

En fixant le support choisi, puis en reliant le rail DIN arrière au profilé.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436039025

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.45

POIDS NET DU PRODUIT

0.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436039025

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

59.50

LARGEUR EMBALLAGE

499.00

LONGUEUR EMBALLAGE

54.50

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1646700.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM