

Luminaria Lineal modulo 860 1200 TW CRI90

REF. 86001300-399



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico del sistema 860 con longitud de 1200 mm. Solución tunable white con un rango de temperatura de color des de los 2700K a 6500K, L70>60.000h a 25°C , potencia de 18 W. Módulo de CRI90. Completa el módulo con un difusor opal (86099900-712) o microprismático (86099900-612). En caso de instalación con difusor microprismático el flujo lumínico es de 2050 lm y UGR<19. La instalación con difusor opal ofrece un flujo lumínico de 2300 lm, una eficiencia de 127,7 lm/W y UGR<19. Módulo desmontable e intercambiable, con conector rápido, sensores de seguridad y cableado pasante, por lo que se trata de una luminaria de muy fácil montaje, además de poder reemplazar con facilidad todas las partes de esta . Driver incluido. Garantía de 5 años. Es necesario complementar el módulo lumínico con un perfil de 1200 mm.

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Opal

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053339213

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4392000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053339213

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.25

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

60.00

PESO NETO EMBALAJE

1.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

60.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.20

LONGITUD EMBALAJE

1220.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT