

Interruptor para pasen-esperen blanco Simon 27 Play

REF. 27805-65



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor con función "pasen-esperen" en acabado blanco, ideal para espacios públicos como centros sanitarios. Se trata de un indicador de accesibilidad que se acciona fácilmente mediante un pulsador. Con dos módulos, está incluido en la serie Simon 27 Play. Es apto para superficie y empotrar y consta de piezas de metal con aislamiento libre de halógenos, garantizando en todo momento la máxima seguridad a los individuos. El embellecedor es de termoplástico, un material que destaca por su dureza. Mide 45x45 mm y puede instalarse en todo tipo de ambientes, ya que es un mecanismo muy resistente a las temperaturas extremas. Para limpiarlo puede utilizar un paño suave y seco, aunque no es recomendable el uso de limpiadores abrasivos que contengan cloro. La colección Simon 27 Play está pensada para redecorar toda clase de espacios a través de sus mecanismos, disponibles en múltiples colores y acabados y dotados de funciones electrónicas novedosas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor para pasen-esperen

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se utiliza con un indicador del sistema de esperar y entrar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TIPO

Interruptor

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 27

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053090398	VOLUMEN EMBALAJE 730080
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0.18
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.036	ANCHO EMBALAJE 104	PESO NETO EMBALAJE 0.18
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.036	LONGITUD EMBALAJE 130	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM