

EXTENSIBLE PROFESIONAL 25M H05VV-F 3G1.5MM² 4 TOMAS 16A 250V~ NEGRO SIMON

REF. EX562582



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

APLICACIÓN

Profesional

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INTENSIDAD (A)

16 A

USO

Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997+A1:2008+A2:2016+A13:2017 |
UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852562582

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

4.02

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

260

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

335

EAN EMBALAJE

18412852562589

VOLUMEN EMBALAJE

17664000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

190

PESO BRUTO EMBALAJE

4.238

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.02

ALTURA EMBALAJE

320

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

17280000

LONGITUD EMBALAJE

250

ANCHO EMBALAJE

225

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

4.02