

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 6 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. RSF003/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon crea y diseña continuamente nuevas alternativas tecnológicas y se mantiene a la vanguardia de las instalaciones más modernas. No sólo se realizan las instalaciones a más del 50% de la rapidez de cualquier otra, sino que su sistema de registro de abrir y cerrar en un simple Clic, ayuda a minimizar las manipulaciones no deseadas y ayuda a la seguridad de las personas que se mueven sobre el pavimento en el que están colocadas. Las tapas de registro pueden incluso regularse en altura respecto a la caja que protegen, lo que ayuda a mejorar las condiciones de comodidad del registro, en caso de ser necesario. Para empotrados en pavimento / Empotrados en suelo técnico. Se trata de una tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico. Para 6 elementos / 6 módulos, en acabado grafito Simon 500 Cima. Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío. Como todos los productos de la gama, están preparadas para resistir temperaturas extremas, evitando contactos directos e indirectos y asegurando la estabilidad del sistema. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Grafito Plástico. Forma parte del doble sistema de registro de la instalación: registro de plástico para conexión final y registro metálico para realizar derivaciones.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF
2 modulos grafito

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

EXTINCIÓN (°C)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056220	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.75
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436056220	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 20	PESO NETO EMBALAJE 0.702
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 350	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.702	LONGITUD EMBALAJE 250	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.702	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	