

Módulo interruptor-comutador eletrónico (ON/OFF) de até 2300 W

REF. 89000201-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Módulo interruptor-comutador eletrónico com funcionamento ON/OFF de até 2300 W da série Simon Scena conta com uma tipologia de módulo de potência, cuja potência máxima vai em função do tipo de carga e dispõe de entrada auxiliar de botão de pressão, sendo o carril DIN seu sentido de instalação, sua secção de cabo de 1,5 mm e sua alimentação de 127-230 V~. O mecanismo deste módulo permite programar o ligado e desligamento (On-Off) e bloquear a calha, tendo uma frequência detalhada de 50 - 60 Hz e uma faixa de potência de 0-2300 W. Além disso, pode funcionar como interruptor independente a Scena graças à sua entrada auxiliar, o que aumenta as possibilidades de uso nas instalações dos sistemas elétricos e eletrónicos. Tudo a um preço acessível para todo o tipo de orçamentos.

COMPATIBILIDADE

Qualquer carga (110 V ou 230 V)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo interruptor-comutador eletrónico e instruções

CLASSE ETIM

EC001097

OBSERVAÇÕES

Pode funcionar como interruptor independente para Scena graças à sua entrada auxiliar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Fornece um sinal ON-OFF de até 230 V. Potência máxima em função do tipo de carga e dispõe de entrada auxiliar de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

POTÊNCIA MÁXIMA INCANDESCENTES E HALÓGENOS A 230 V (W)

2300 W

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

On-Off

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

0-2300 W

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN ou teto falso.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096468	0.13	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.53
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053096468	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	40.00	0.13
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.13	110.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	