

Magnetotérmico bipolar 16 A de 2 elementos com placa embelezadora grafite Simon 500 Cima

REF. 50000075-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na coleção de mecanismos da série Simon 500 Cima, encontramos o magnetotérmico bipolar. Composto por dois elementos em sua versão dupla, e com uma placa embelezadora num acabamento grafite. Tem uma intensidade de 16 A e uma voltagem de alimentação de 400 V~ As suas dimensões são 100x50mm, com uma profundidade de 76mm. Admite uma secção de cabo de até 25mm e um descarnado de cabo de 10mm. Tem um sistema de ligação de bornes por parafuso e uma função basculante. Fabricado com vários componentes metálicos, recobertos por um isolamento em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Garante a não propagação de chamas em caso de incêndio e a baixa toxicidade se houver uma emissão de fumos.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 16 A, placa embelezadora e adaptador para envolvente Simon 500 Cima (no apto para instalar em caixa de chão) e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDADE

Caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50000076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 25 mm

DISPONÍVEL EM
Magnetotérmico bipolar de 10 A
e diferencial de 30 mA com
sensibilidade de 30 mA

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
DIN

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras
68002-31

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

RAL
7021

TIPO
Interruptor automático
magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalações em parede
de superfície e encastrar e
encaixe em qualquer envolvente
da gama exceto as caixas de
chão

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.29	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 224.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.29	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3524976.00
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053095898	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 5196800.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.43
	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

